



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

-  Control mediante codificador magnético
-  Motor auto-bloqueo
-  Auto-aprendizaje
-  Multi-decodificador
-  Tarjeta radioreceptora incorporada
-  Compatible Bluetooth
-  ECU

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Motores alimentados a 24V
-  Central de control integrada
-  Altura máxima puerta 2.7m
-  Superficie máxima puerta 11m²
-  Uso intensivo
-  Ralentización en apertura y cierre
-  Baterías NiMH incorporadas

Características SERIE GLMECHA

Automatismos para puertas basculantes con contrapesos

Es un automatismo completo, de nueva generación, apta para automatizar todo tipo de puerta basculante de contrapesos. La línea rigurosa de sus formas, la robustez y la solidez del conjunto convierten este producto en una máquina versátil que, una vez instalada, valoriza el cierre de tipo basculante, haciéndolo eficiente y seguro.

El automatismo comprende un motorreductor compacto (con codificador integrado y sistema de desbloqueo bilateral incorporado), equipado con un sistema de reducción realizado con materiales que permiten obtener la máxima eficiencia con la mayor silenciosidad. Los varios elementos que componen la automatización son: motorreductor, transformador, central de control que se instalan en un robusto bastidor de plástico antigolpes; están separados y protegidos por doble cárter que cubre completamente cada parte en movimiento y pone los cableados en condición de seguridad.

La segunda cobertura extraíble facilita el acceso a todas las regulaciones y programaciones de forma completamente segura. El desbloqueo manual facilita la maniobra de desbloqueo, haciéndola ágil y fluida en cualquier condición, para poderla efectuar en todos los modos previstos por los fabricantes de puertas: con manilla directamente en el motorreductor, con transmisión por cable y también con llave hexagonal mediante acceso a la puerta de la puerta, tanto a la izquierda como a la derecha del cuerpo automatizado.

El control de la posición de la puerta se realiza mediante codificador con programación de autoaprendizaje. El reposicionamiento interviene en automático en el caso de que eventos ajenos se manifiesten en el recorrido de la puerta. El control efectuado por la central se completa con las seguridades antiplastamiento y las funciones de "arranque suave" y "parada suave" (sólo versión 24V). Además, el sistema electrónico de control permite visualizar en el display todas las fases de programación y contar el número de maniobras que hace la máquina.

Multi-decodificador

La gama viene equipada con el módulo multi-decodificador para el comando a distancia (S449 - S486 - S504 - S508). De forma predeterminada, los dispositivos se suministran con un módulo de RF de 433MHz y el módulo de memoria de la serie S504 / S508 insertado. Para controlar el dispositivo con emisores S449, inserte el módulo de memoria ZGB24LC16-I/P (suministrado con el dispositivo) y consulte la sección correspondiente. Para la serie S508 / S486 compre e inserte el módulo RF de 868Mhz.

Para puertas de más de 4m de ancho y para basculantes con puerta peatonal (montaje lateral), se requiere el uso de un segundo motor que estará controlado por el primero.

Compatible con el sistema de intercambio de datos entre los dispositivos digitales (smartphone, tableta, etc.) y las centrales electrónicas multifuncionales Cardin.

El módulo Bluetooth MODBT se encarga por separado.

Características del producto GLMECHA24M

Automatismo electromecánico autoprogramable con motor 24V

Automatismo máster con bloqueo controlado mediante codificador provista de central de control. Brazo operativo, se encarga por separado.

Kit de baterías completo con cargador de baterías, se encarga por separado.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alimentación de red monofásico 50/60Hz	Vac	230
Potencia absorbida	W	120
Corriente absorbida	A	0.5
Alimentación motor	Vac	24
Potencia máxima absorbida motor	W	120
Corriente absorbida motor	A	2
Intermitencia de trabajo	%	70
Velocidad reductor	rpm	1.3
Par máx.	Nm	230
Baterías NiMH y cargador de batería opcionales.	typ	NiMH
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Grado de protección	IP	54
Clase de aislamiento	Cls	II

CONECTIVIDAD

Módulo receptor opcional

Mod-RF-868MHz

DIMENSIONES



> App ULTIMATE CARDIN