



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Programmeur intégré
-  Hauteur maxi. porte 2.5m
-  Surface maxi. porte 8mq

Caractéristiques SÉRIE GLSTAR

Automatismes pour portes basculantes à contrepoids

Automatisme 230V pour portes basculantes à contrepoids jusqu'à 10m².

Pour portes basculantes de plus de 4m de large et pour celles avec portillon de service (montage latéral), il est nécessaire de monter un deuxième moteur qui sera asservi au premier.

GLSTAR est un système complet et élégant pour automatiser tous types de portes basculantes à contrepoids. L'appareil a été conçu et réalisé pour une haute fiabilité au fil du temps. Voici la raison pour laquelle toutes les pièces sont réalisées en alliage d'aluminium et en acier galvanisé, les cinématiques intérieures en aciers haute résistance et les carters en matière plastique antichoc.

Ces facteurs garantissent son inaltérabilité face aux agents atmosphériques et évitent les travaux de maintenance après la pose. Tout ceci se traduit pour l'installateur en un instrument de travail optimal et pour l'utilisateur en un service de premier ordre. Le mouvement régulier et silencieux préserve la structure de la porte basculante et garantit ainsi une durabilité exceptionnelle.

Le dispositif de déverrouillage manuel a été conçu de manière telle à permettre un déverrouillage aisé en toute condition et quelles que soient les modalités prévues par les fabricants de portes, c'est-à-dire par poignée directement sur le motoréducteur ou par renvoi à câble.

Le programmeur intégré garantit le contrôle de la position du portail par le biais d'un encodeur et de fins de course électriques avec programmation par auto-apprentissage, ce qui réduit au maximum les temps de pose et optimise la programmation.

Le contrôle effectué par la centrale se complète par les sécurités anti-coincement et les fonctions "soft start" et "soft stop".

Open collector

La gamme d'appareils est prédisposée pour l'enfichage d'une carte radio réceptrice open collector qui garantit la compatibilité avec toutes les séries de télécommandes radio figurant sur le catalogue Cardin.

Caractéristiques du produit GLSTAR2E

Groupe électromécanique autobloquant

Moteur maître 230V, fins de course électriques, encodeur et programmeur électronique.



> App ULTIMATE CARDIN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Alimentation de réseau monophasé 50/60Hz	Vac	230
Puissance absorbée	W	360
Courant nominal absorbé	A	2
Puissance maximum absorbée moteur	W	360
Courant nominal absorbé moteur	A	1.7
Facteur de marche	%	40
Vitesse du réducteur	rpm	1.8
Couple maxi.	Nm	530
Chargeur de batterie et batteries NiMH en option.	typ	NiMH
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Indice de protection	IP	30
Classe d'isolation	Cls	II

CONNECTIVITÉ

Récepteur à carte en option

OC2

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT



> App ULTIMATE CARDIN